

Fóliák Reklámipari Árlista

Vink Plast Kft.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

K = Készletről, R = Rendelésre

Fóliák, Digitálisan nyomtatható anyagok

ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre
ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre
ORACAL Plotterfóliák- transzparens és átvilágítható sorozatok
ORACAL ÖNTÖTT átvilágítható és fényblokkoló fóliák
ORACAL Plotterfóliák, homokfűvott - savmaratott sorozatok
ORACAL specialitások: fluoreszkáló, foszforeszkáló, fényvisszavető és tükörfóliák
MASZKFÓLIÁK teherautó festősablonok készítéséhez
REFLEXITE kontúrfólia teherautók láthatósági jelöléséhez
MASZKFÓLIÁK - homokszóráshoz
Applikáló fóliák - műanyag és papír applikálók
Kétoldalas és habragasztók
Eszközök applikáláshoz és fólia eltávolításhoz
VINYLEK 4-5 éves élettartam, sík felület
VINYLEK - 5-7 éves élettartam, enyhén görbe felület
3D teljes autóbevonáshoz ajánlott fóliák
Speciális médiák (fal és padlódekor, fényvisszavető fóliák, extém felületeken is tapadó vinyl)
PAPÍROK - oldószer bázisú nyomtatókhöz
ONE WAY VISION - perforált ablakfóliák oldószeres nyomtatókhöz
TEXTILEK - oldószer bázisú nyomtatókhöz
BACKLITE - ROLL UP - POP UP filmek
BACKLITE - átvilágítható fóliák
FRONTLIT - PVC banner
BLOCKOUT, MESH, BACKLITE ponyvák
MÉDIÁK - vízbázisú nyomtatókhöz
ROLL UP - POP UP anyagok - VÍZBÁZISÚ NYOMTATÓHOZ
LAMINÁLÓ FÓLIÁK - sík felületre
LAMINÁLÓ FÓLIÁK - enyhén görbe felületre
LAMINÁLÓ FÓLIÁK - 3D felületre
Antigraffiti & kavicsfelverődés elleni fóliák
PADLÓGRAFIKAI laminátumok Orafol Floor Guard System ®

ORACAL Plotterfóliák - sík felületekre

ORACAL 641

plotterfólia sík felületekre

Élettartam:	3-4 év				szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	75 micron					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényes és matt				fehér és víztiszta	462	416
Ragasztó:	permanens, vízbázisú				színesek	594	535
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	metál	693	624
	K	K	K	K			

ORACAL 651

plotterfólia sík felületekre

Élettartam:	5 év				szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	70 micron					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényes és matt				fehér és víztiszta	792	737
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú				színesek	858	825
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	metál	902	869
	R	K	R	K			

ORACAL 638 WALL ART

falak dekorálásához ideális fólia, a felületről eltávolítva nem hagy nyomot, nem sérül a festés- tapéta.

Élettartam:	promóciós célokra				szín	50 m-től
Vastagság:	80 micron					(Ft / m ²)
Felület:	matt				fehér és víztiszta	825
Ragasztó:	vízbázisú, könnyen visszasedhető				színesek	913
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	metál	957

Rendelésre, 25 vagy 50 tekercsben

ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre

ORACAL 551 High Performance Cal

polimer hengerelt fólia, enyhén görbe felületekre

Élettartam:	7-8 év				szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	65 micron					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényes				fehér és	1 298	1 166
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú				víztisztá		
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	színesek	1 441	1 298
	R	K	R	K	metál	1 573	1 419

ORACAL 751 Premium Cast

ÖNTÖTT, magas minőségű autódekorációs fólia enyhén görbe felületekre

Élettartam:	5-8 év				szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	60 micron					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényes				fehér és	1 595	1 436
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú				víztisztá		
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	színesek	1 738	1 562
	R	K	R	K	metál	1 947	1 755

ORACAL 951 Extreme Premium Cast

ÖNTÖTT, magas minőségű autódekorációs fólia 3D felületekre, széles metál színskála!

Élettartam:	10-12 év				szín	50 m-től
Vastagság:	50 micron					(Ft / m ²)
Felület:	fényes				fehér és	1 931
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú				víztisztá	
Szélességek (mm):	500	630	1 000	1 260	színesek	2 178
	R	R	R	R	metál	2 475

ORACAL Plotterfóliák - 2D és 3D felületekre

ORACAL 970

több rétegben ÖNTÖTT fólia, korrugált felületeken, hajlatokban kitűnően tart, teljes autóbevonásra alkalmas

		szín	1-24 m (Ft / m ²)	25 m-től (Ft / m ²)
Élettartam:	10-12 év			
Vastagság:	100 micron, több rétegben öntött	fehér és víztiszta	2 695	2 420
Felület:	fényes			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú	színesek	2 849	2 563
Szélességek (mm):	1 520	metál és matt fekete	3 080	2 772
Alapszínnek készletről, többi rendelésre, 10 vagy 25 m tekercsben				

ORACAL 970 RA (buborékmentes)

több rétegben ÖNTÖTT, magas minőségű autodekorációs fólia 3D felületekre rapid air változatban, enyhén görbe felületekre

		szín	25 m-től (Ft / m ²)
Élettartam:	10-12 év		
Vastagság:	100 micron, több rétegben öntött	fehér és víztiszta	2 860
Felület:	fényes		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú, RA	színesek	3 025
Szélességek (mm):	1 520	metál és matt fekete	3 317
fekete-fehér készleten, többi szín rendelésre, 25 m vagy 50 m tekercsben			

ORACAL 975 Carbon Fibre

több rétegben ÖNTÖTT, 3D karbonfólia, korrugált felületeken, hajlatokban, teljes autóbevonásra alkalmas

		szín	1-24 m (Ft / m ²)	25 m-től (Ft / m ²)
Élettartam:	10-12 év			
Vastagság:	130 micron, több rétegben öntött	minden szín	10 450	9 405
Felület:	karbon struktúra az anyagba öntve			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	1 520			
K				

ORACAL Plotterfóliák- transzparens és átvilágítható sorozatok

ORACAL 8300 Transparent Cal

ablakfelületek dekorálására ajánlott transzparens fólia

Élettartam:	5 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	80 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényes	minden szín	1 045	941
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	500 630 1 000 1 260			
	R K R K			

ORACAL 8500 Translucent Cal

világítódobozok dekorálására, feszített fóliás rendszerekhez ajánlott átvilágítható fólia

Élettartam:	7 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	80 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	félfényes	minden szín	1 639	1 474
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	500 630 1 000 1 260			
	R K R K			

ORACAL ÖNTÖTT átvilágítható és fényblokkoló fóliák

ORACAL 8800 Premium Cast

világítódobozok dekorálására, feszített fóliás rendszerekhez ajánlott átvilágítható fólia

Élettartam:	7-10 év, metál 5 év	szín	50 m-től
Vastagság:	50 micron		(Ft / m ²)
Felület:	félfényes	minden szín	2 926
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélességek (mm):	<u>1 260</u>		
	R		

ORACAL 8870 BLOCKOUT Cast

öntött fényblokkoló fólia, kül- és beltérre, világítódobozokhoz, ahol a fény átszűrődését szeretnénk megakadályozni
A selyemfény biztosítja a tükröződéssmentességet is.

Élettartam:	10 év	szín	1-49 m--ig	50 m-től
Vastagság:	100 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	félfényes	fehér frontfelület		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú	fehér hátoldal vagy		
Szélességek (mm):	<u>1 260</u>	fehér frontfelület	3 256	2 926
	K	fehér hátoldal		

ORACAL Plotterfóliák- transzparens és átvilágítható sorozatok

ORACAL 8710 DUSTED

homokfúvott hatású ablakdekorációs fólia

Élettartam:	7 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	70 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	áttetsző, homokfúvott	minden szín	1 705	1 535
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	<u>1 260</u>			
	K			

ORACAL 8510 ETCHED GLASS

"etched glass" hatású ablakdekor fólia

Élettartam:	7 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	80 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	áttetsző, homokfúvott	minden szín	2 618	2 356
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	<u>1 260</u>			
	K			

ORACAL 8810 FROSTED GLASS

"frosted" hatású ÖNTÖTT ablakdekor fólia

Élettartam:	7 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	80 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	áttetsző, a hordozója víztiszta PE film	minden szín	3 790	3 411
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	<u>1 260</u>			
	Rendelésre, 25 vagy 50 m tekercsben			

ORACAL fóliák - Specialitások

ORACAL 6510 FLUO CAST

fluoreszkáló fólia öntött kivitelben, 7 színben

		szín	1-49 m (Ft / m2)	50 m-től (Ft / m2)
Élettartam:	1 év			
Vastagság:	110 micron			
Felület:	fényes			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	<u>1 260</u> K	minden szín	2 607	2 346

ORACAL 7510 PREMIUM FLUO CAST

prémium kategóriájú fluoreszkáló fólia öntött kivitelben, 7 színben

		szín	50 m-től (Ft / m2)
Élettartam:	2 év		
Vastagság:	150 micron		
Felület:	fényes		
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú		
Szélességek (mm):	<u>1 260</u> Rendelésre, 25 vagy 50 m tekercsben	minden szín	3 190

ORACAL 351 TÜKÖRFÓLIA

metalizált poliészter fólia arany és ezüst tükörfelülettel

Szita és UV offszet nyomtatásra alkalmas.

		szín	1-49 m (Ft / m2)	50 m-től (Ft / m2)
Élettartam:	króm és matt króm 2 év, arany 1 év			
Vastagság:	23 micron			
Felület:	ezüst, arany, matt króm			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú			
Szélességek (mm):	<u>1 260</u> K	minden szín	1 463	1 317

ORACAL fóliák - Specialitások

ORACAL 352-911 SZÁLHÚZOTT EZÜST fólia

metalizált poliészter fólia szálhúzott felülettel

Szita és UV offszet nyomtatásra alkalmas, nem ajánlott betű vágáshoz!

Élettartam:	2 év
Vastagság:	23 micron
Felület:	szálhúzott ezüst
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélességek (mm):	<u>1 260</u> K

szín	1-49 m (Ft / m ²)	50 m-től (Ft / m ²)
minden szín	2 211	1 990

ORALUX 9300 LUMINESCENT CAST

Háromrétegű, speciálisan öntött foszforeszkáló fólia, kadmium mentes, radioaktív anyagot nem tartalmaz.

Fény hatására akár 8 órán át foszforeszkál a sötétben. DIN 67510/1 követelményeinek megfelel!

Kiállítás, mozi, veszélyes üzem, középületek, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez. Szitázható.

Élettartam:	2 év
Vastagság:	150 micron
Felület:	foszforeszkáló, sárgás szín
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélességek (mm):	<u>500 630 1 000 1 260</u> R R K R

szín	1-49 m (Ft / m ²)	50 m-től (Ft / m ²)
minden szín	9 185	8 267

ORALITE 5400 Commercial Grade

kül- és beltérre, fényvisszavető, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez, rövidebb távra közlekedési jelzőtáblákhoz

Szitázható, valamint digitális oldószeres technológiával nyomtatható

Élettartam:	4 év
Vastagság:	90 micron
Felület:	fényvisszavető, 6 színben
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú
Szélességek (mm):	<u>1220 mm</u> K

szín	1-49 m (Ft / m ²)	50 m-től (Ft / m ²)
minden szín	3 135	2 822

ORACAL fóliák - Specialitások

ORALITE 5500 Engineer Grade

kül- és beltérre, fényvisszavető, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez.

Szitázható, valamint digitális oldószeres technológiával nyomtatható

Élettartam:	7 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	110 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényvisszavető, 8 színben			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú	minden szín	3 630	3 267
Szélességek (mm):	1 220			

Fekete készletről, többi szín rendelésre, 25 m vagy 50 m tekercsben

Az Orafol további, speciális fényvisszavető anyagaival kapcsolatban kérjük keressen minket, készséggel mutatjuk be az Orafol teljes portfólióját (Commercial Grade, Engineer Grade, HI Grade, HI Construction Grade, szítafestékek, ködmentes (anti-dew), antigraffiti termékek...)

MASZKFÓLIÁK homokszóráshoz

ORAMASK 831

Üveg, műanyag és fa felületek homokszórásához.

Vastagság:	230 micron				1-49 m (Ft / m ²)	50 m-től (Ft / m ²)
Felület:	zöld				1 045	941
Ragasztó:	visszaszedhető (5N/15mm)					
Szélességek (cm):	50	63	100	126		
	Rendelésre, 50 m tekercsben					

ORAMASK 832

Üveg, műanyag és fa felületek homokszórásához.

Vastagság:	350 micron				1-49 m (Ft / m ²)	50 m-től (Ft / m ²)
Felület:	szürke				1 859	1 673
Ragasztó:	visszaszedhető (N/25mm)					
Szélességek (cm):	50	63	100	126		
	Rendelésre, 50 m tekercsben					

BANNERFÓLIA, MASZKFÓLIA teherautó festősablonok készítéséhez

ORAMASK 810

teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia

alacsony végső tapadású, speciálisan ponyvasfestéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható. Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható

CSAK SZÁRAZON applikálható!

Vastagság:	80 micron				szín	1-49 m	50 m-től
Felület:	szürke, matt					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Ragasztó:	oldószer alapú, alacsony végső tapadású					748	673
Szélességek (cm):	50	63	100	126			
	R	R	K	K			

ORAMASK 810S

teherautó festősablonok készítéséhez kifejlesztett maszkfólia

alacsony végső tapadású, speciálisan ponyvasfestéshez, illetve sprays alkalmazásokhoz kifejlesztett maszkfólia, nyom nélkül eltávolítható. Rugalmasságának köszönhetően egyenetlen felületen is jól alkalmazható

Nedvesen is applikálható.

Vastagság:	80 micron				szín	1-49 m	50 m-től
Felület:	sötétszürke, áttetsző					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Ragasztó:	oldószer alapú, alacsony végső tapadású					869	782
Szélességek (cm):	50	63	100	126			
	R	R	K	K			

ORACAL 451

bannerfólia, ponyvák, bannerek, szalagok és más flexibilis felületek dekorálására

Élettartam:	3 év				szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	80 micron					(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	matt				minden szín	1 221	1 099
Ragasztó:	könnyen visszasedhető						
Szélességek (cm):	50	63	100	126			
	R	K	R	K			

REFLEXITE KONTÚRFÓLIÁK teherautók fényvisszaverő kontúrjelölésére

Reflexite VC 104+ Rigid Grade

Ft / tekercs

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező kontúrfólia, merev falú járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

35 000

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Reflexite VC 104+ Curtain Grade

Ft / tekercs

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező kontúrfólia, ponyvás járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

39 600

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Reflexite VC 104+ Curtain Grade Szegmentált

Ft / tekercs

UN ECE 104 szabvány szerinti, E jelöléssel rendelkező, szegmentált (szakaszos) kontúrfólia, ponyvás járművekre

5,5 cm x 50 m tekercsben kapható

43 600

Színek: sárga, piros, fehér

Jól ellenáll a mosásnak, nem szükséges lezárni az éleket, nem válik le a felületről, és nem szakad!

Applikáló fóliák

ORATAPE MT 72

4N / 25 mm - közepes tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia - magas stabilitással

Vastagság:	110 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	fehér papír	308
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>61</u>	<u>100</u>	<u>122</u>
	K	K	K	K	K	K	K

ORATAPE MT 52

4N / 25 mm - közepes tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia

Vastagság:	95 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	fehér, áttetsző papír	264
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>33</u>	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>61</u>	<u>100</u>	<u>122</u>
	K	K	K	K	K	K	K	K	K

ORATAPE LT 52

2N / 25 mm - alacsony tapadású, 6 hónapos élettartamú papír alapú applikálófólia

Vastagság:	95 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	fehér, áttetsző papír	264
Ragasztó:	gumi alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>33</u>	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>61</u>	<u>100</u>	<u>122</u>
	R	R	R	R	R	R	R	R	R

ORATAPE MT 95

2N / 25 mm - közepes tapadású, 2 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

Vastagság:	110 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film	319
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	<u>20</u>	<u>25</u>	<u>45</u>	<u>50</u>	<u>61</u>	<u>100</u>	<u>122</u>
	K	K	K	K	K	K	K

Applikáló fóliák

ORATAPE HT 95

3,5 N / 25 mm - magas tapadású, 1 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

Vastagság:	110 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film	319
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	50	61	100	122
	R	R	R	R

ORATAPE LT 95

<1N / 25 mm - alacsony tapadású, 1 éves élettartamú műanyag alapú applikálófólia

Vastagság:	110 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	teljesen transzparens polietilén film	319
Ragasztó:	módosított poliakrilát alapú ragasztó	

Szélességek (cm):	50	61	100	122
	R	R	R	R

ORATAPE MT80P

2 N / 25 mm - alacsony tapadású, 2 éves élettartamú, **TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ** műanyag alapú applikálófólia

Magas szakítószilárdságának köszönhetően ez a speciális applikálófólia precíz pozícionálást és vágást tesz lehetővé. A fólián található rácsok megkönnyítik a pontos pozícionálást.

Vastagság:	100 micron	(Ft / m ²)
Alapanyag:	transzparens PVC film	660
Ragasztó:	módosított oldószer bázisú ragasztó	

Szélességek (cm):	50	61	100	122
	K	K	K	K

Kétoldalas és habragasztók

ORAMOUNT 1840

Univerzális habragasztó displayek, táblák, tükrök szereléséhez

Vastagság:	0,8 mm				Ár / tekercs
Hordozó:	polyetilén hab, fehér				1 683
Ragasztó:	RL2			12 x 50 m	
Liner:	90 gr papír, fehér				2 662
Szélesség (mm):	12	19	25	50	19 x 50 m
	K				25 x 50 m
					3 498
					50 x 50 m
					7 013

ORABOND 4040

Poliészter alapú víztiszta kétoldalú ragasztó, egyik oldalán hordozóval

Vastagság:	0,012 mm				Ár / m ²
Hordozó:	Mindkét oldalán szilikonos papír, fehér, 90 g/m ² .				726
Ragasztó:	Poliakrilát diszperzió, nem visszasedhető				
Liner:	90 gr papír, fehér				
Szélesség (cm):	105	130	155		
	K	K	R		

ORABOND 4040D

Poliészter alapú víztiszta kétoldalú ragasztó, mindkét oldalán hordozóval

Vastagság:	0,012 mm				1-49 m-ig	50 m-től
Hordozó:	Mindkét oldalán szilikonos papír, fehér, 90 g/m ² .				ár / m ²	ár / m ²
Ragasztó:	Poliakrilát diszperzió, nem visszasedhető				979	881
Liner:	90 gr papír, fehér					
Szélesség (cm):	105	130	155			
	K	K	R			

Eszközök fólia applikáláshoz, eltávolításhoz

MÁGNES autódekorációhoz

Speciálisan autódekorációhoz gyártott applikációs mágnes

Ft / db.

3 630

Applikációs kesztyű

Speciálisan autódekorációhoz gyártott kesztyű, poliamidból, varrás nélkül.

Alapanyagának köszönhetően szárazon is jól csúszik a felületen, szükségtelen bevizezni.

M és L-es méretben kapható.

Ft / pár

1 430

FILC

100%-ban természetes filc A4-es méretben, raklik bevonásához. A természetes filc alapanyag nem karcolja a felületet. Öntapadós.

Ft / db.

4 500

STEMA ADHESIVE SOLUTION - ragasztómaradványok nélküli applikációhoz

Speciális felületkezelő folyadék, a fólia applikálása előtt be kell kenni az autót, így eltávolításkor szinte egyáltalán nem maradnak ragasztómaradványok az karosszérián.

Kiszerezés: **500 ml**

Ft / db.

5 610

Eszközök fólia applikáláshoz, eltávolításhoz

STEMA fólia felülettisztító

Speciális FÓLIA TISZTÍTÓ, a fólia felületének tisztítására.

A fólia felület egy bizonyos idő elteltével sokszor bemattul. A folyadéktól visszakapja eredeti fényét, és az apróbb karcok is láthatatlanná válnak.

Kiszerezés: **500 ml**

Ft / db.

4 246

3M citrus alapú tisztító spray

Speciális tisztító folyadék, ragasztómaradványok eltávolítására, citrus illattal.

Kiszerezés: **500 ml**

Ft / db.

5 478

3M arany simító

Ft / db.

979

Orafol szürke simító

Ft / db.

297

Orafol szürke kombi simító (egyik oldalán filccel)

Ft / db.

704

Orafol filc simító

Ft / db.

891

DIGITÁLIS MÉDIA

VINYLEK rövid és közepes élettartammal, sík felületre

Orajet 3169 PREMIUM VINYL

speciális gyártási eljárással készült prémium minőségű vinyl sík felületekre				Ár / m ²
Élettartam:	5 év			935
Vastagság:	100 micron			
Színek:	fehér			
Felület:	fényes			
Ragasztó:	visszaszedhető, fedő			
Szélességek (mm):	760	1 370	1 520	
	R	K	R	

Orajet 3165 PREMIUM VINYL

speciális gyártási eljárással készült prémium minőségű vinyl sík felületekre				Ár / m ²
Élettartam:	5 év			935
Vastagság:	100 micron			
Színek:	fehér			
Felület:	fényes			
Ragasztó:	permanens, fedő			
Szélességek (mm):	760	1 370	1 520	
	R	K	R	

Orajet 3165 RA PREMIUM VINYL

speciális gyártási eljárással készült prémium minőségű vinyl sík felületekre, buborékmentes ragasztóval				Ár / m ²
Élettartam:	5 év			1 089
Vastagság:	100 micron			
Színek:	fehér			
Felület:	fényes			
Ragasztó:	permanens, fedő			
Szélességek (mm):	760	1 370	1 520	
	R	R	R	

Orajet 3164 / Orajet 3164-X

monomer hengerelt vinyl sík felületekre							Ár / m ²
Élettartam:	4 év						396
Vastagság:	100 micron						
Színek:	fehér						
Felület:	fényes és matt						
Ragasztó:	permanens, víztiszta (3164) és fedő ragasztóval (3164-X)						
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	2 000	
	R	K	R	K	K	R	

VINYLEK rövid és közepes élettartammal, sík felületre

Orajet 3162 / Orajet 3162-X

monomer hengerelt vinyl sík felületekre

						Ár / m ²
Élettartam:	4 év					
Vastagság:	100 micron					396
Színek:	fehér és víztiszta					
Felület:	fényes és matt					
Ragasztó:	visszaszedhető, víztiszta (3162) és fedő ragasztóval (3162-X)					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	2 000
	R	K	R	K	K	R

Orajet 3640

monomer hengerelt vinyl sík felületekre

						Ár / m ²
Élettartam:	4 év					
Vastagság:	80 micron					385
Színek:	fehér és víztiszta					
Felület:	fényes és matt					
Ragasztó:	permanens, víztiszta					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	2 000
	R	K	R	K	K	R

Orajet 3161 DT Deep Temperature, alacsony hőmérsékleten applikálható fólia

4 éves élettartamú, 100 micron vastagságú fehér vinyl permanens ragasztóval, solvent-eco-solvent nyomtatókhoz
-5 Celsius hőmérsékleten már applikálható

						Ár / m ²
Élettartam:	4 év					
Vastagság:	100 micron					590
Színek:	fehér és víztiszta					
Felület:	fényes és matt					
Ragasztó:	permanens, víztiszta					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	2 000
	R	K	R	K	K	R

DIGITÁLIS MÉDIA

VINYLEK enyhén görbe felületre

Orajet 3551

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre

Élettartam:	7 év					Ár / m ²
Vastagság:	70 micron					
Színek:	fehér és víztiszta					1 375
Felület:	fényes és matt					
Ragasztó:	permanens, újrapozícionálható, a fehér szín fedő ragasztóval					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	
	R	K	R	K	K	
	R	K	R	K	K	

Orajet 3551 RA

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre

buborékmentes ragasztóval

Élettartam:	7 év					Ár / m ²
Vastagság:	70 micron					1 595
Színek:	fehér és víztiszta fényes					
Ragasztó:	RA, permanens, újrapozícionálható, a fehér szín fedő ragasztóval					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	
	R	R	R	R	K	

Orajet 3551 DT

polimer hengerelt vinyl, enyhén görbe felületekre

-5 Celsius hőmérsékleten már applikálható

Élettartam:	7 év					Ár / m ²
Vastagság:	70 micron					1 606
Színek:	fehér és víztiszta fényes					
Ragasztó:	permanens, újrapozícionálható, a fehér szín fedő ragasztóval					
Szélességek (mm):	760	1 050	1 260	1 370	1 600	
	R	R	R	R	K	

Orajet 3850 ÁTVILÁGÍTHATÓ vinyl

polimer hengerelt, átvilágítható vinyl, enyhén görbe felületekre

Élettartam:	7 év				Ár / m ²
Vastagság:	80 micron				
Felület:	selyemfényű, átvilágítható				1 815
Ragasztó:	permanens, traszparens				
Szélességek (mm):	760	1 370	1 520		
	R	R	K		

DIGITÁLIS MÉDIA VINYLEK 3D felületre

Orajet 3951 PREMIUM CAST

ÖNTÖTT autófólia, 3D felületekre

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293				
Élettartam:	10 év				Ár / m2
Vastagság:	55 micron				
Színek:	fehér és víztiszta				2 420
Felület:	fényes				
Ragasztó:	permanens, újrapozícionálható, a fehér szín fedő ragasztóval				
Szélességek (mm):	760	1 050	1 370	1 520	
	R	K	K	K	

Orajet 3951 RA (rapid air) PREMIUM CAST

ÖNTÖTT autófólia, 3D felületekre, BUBORÉKMENTES változatban

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293				
Élettartam:	10 év				Ár / m2
Vastagság:	55 micron				
Felület:	fényes				
Ragasztó:	permanens, újrapozícionálható, fedő ragasztóval				2 805
Szélességek (mm):	760	1 050	1 370	1 520	
	R	K	K	K	

Orajet 3951 HT (high tack) PREMIUM CAST

ÖNTÖTT fólia extra erős ragasztóval - kritikus felületek dekorálására

Ajánlott lamináló:	Oraguard 290; Oraguard 293				
Élettartam:	10 év				Ár / m2
Vastagság:	55 micron				
Felület:	fényes, fehér				
Ragasztó:	extra erős kezdeti és végső tapadású ragasztó, mely kritikus felületeken is jól tapad, szűrke				3 058
Szélességek (mm):	760	1 050	1 370	1 520	
	R	R	K	R	

MACTAC JT 5529P

AKCIÓS ÁR

3D autódekorációs fólia

Ajánlott lamináló:	LUV 3399				
Élettartam:	10 év				Ár / m2
Vastagság:	55 micron				
Felület:	fényes, fehér				
Ragasztó:	permanens, oldószer bázisú				1 500
Szélességek (mm):	1 370				
	K				

NYOMTATHATÓ VINYLEK speciális alkalmazásokra

Oracal 1663 Print Vinyl (ORAFOL FLOOR GRAPHICS SYSTEM)

Magas opacitású fehér vinyl, mely az Orafol Floor Graphics System részeként kiválóan alkalmas beltéri padlógrafikai alkalmazások alapfóliájának.

Ajánlott lamináló:	3 hónap élettartam: Oraguard 250 AS	<u>Ár / m²</u>
	6 hónap élettartam: Oraguard 255 AS	
Élettartam:	3 év	
Vastagság:	110 micron	1 045
Színek:	erősen pigmentált fehér	
Felület:	fényes	
Ragasztó:	visszaszedhető, transzparens, oldószer bázisú	
Szélességek (mm):	<u>1 000 1 370</u>	
	R R	

ORAJET 3268M FALDEKOR fólia

Beltéri, sima egyenletes festett vagy tapétázott falfelületekre kifejlesztett vinyl.

Nem teszi tönkre a festést vagy a tapétát Megspórolja Önnek a hordozó költségét. Ragassza egyszerűen a falra!

Ajánlott lamináló:	Oraguard 200	<u>Ár / m²</u>
Élettartam:	6 hónap (csak beltéri alkalmazásra!)	
Vastagság:	150 micron	990
Színek:	fehér	
Felület:	matt	
Ragasztó:	könnyen visszasedhető, transzparens	
Szélességek (mm):	<u>1 370 1 520</u>	
	K R	

ORALITE 5400 Fényvisszavető fólia

kül- és beltérre, fényvisszavető, biztonsági és megkülönböztető jelzésekhez, rövidebb távra közlekedési jelzőtáblákhoz
Szitázható, valamint digitális oldószeres technológiával nyomtatható

Élettartam:	4 év	szín	1-49 m	50 m-től
Vastagság:	90 micron		(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Felület:	fényvisszavető, 6 színben			
Ragasztó:	permanens, oldószer alapú	minden szín	3 135	2 822
Szélességek (mm):	<u>1 220</u>			
	K			

PAPÍROK OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ

VINK Natura Artist Glossy Photopaper 230

AKCIÓS ÁR

230 gr / m2 fényes felületű fotopapír, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz

Vastagság:	230 gr / m2	Ár / m2
Színek:	fehér	330
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 370 1 520	
	K K	
Tekercshossz:	30 m	

VINK Inkjet Solvent Blueback Paper - kékhátú papír

kékhátú papír solventes nyomtatókhoz

Vastagság:	120 gr / m2	Ár / m2
Színek:	fehér	305
Felület:	selyemfényű	
Szélességek (mm):	1 400 1 600	
	K K	
Tekercshossz:	100 m	

VINK Inkjet Solvent Citylight Paper

citylight papír solvent és eco-solvent nyomtatókhoz

Vastagság:	120 gr / m2	Ár / m2
Színek:	fehér	290
Felület:	selyemfényű	
Szélességek (mm):	1 400 1 600	
	K K	
Tekercshossz:	100 m	

ONE WAY VISION - perforált ablakfóliák OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ
Orajet 3676

Két rétegből álló perforált ablakfólia, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal

Ajánlott laminálófólia: Oraguard 297 GF

Élettartam: 3 év

Vastagság: 140 micron

Felület: selyemfényű

Ragasztó: permanens

Szélességek (mm): 760 1 370 1 520

R K R

Tekercshossz: 25 m (5 méterenként vásárolható)

Ár / m²

3 135

Orajet 3636

Két rétegből álló perforált ablakfólia, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal

Ajánlott laminálófólia: Oraguard 297 GF

Élettartam: 3 év

Vastagság: 140 micron

Felület: selyemfényű

Ragasztó: visszaszedhető, ragasztómaradványok nélkül eltávolítható

Szélességek (mm): 760 1 370 1 520

R R R

Tekercshossz: 25 m (5 méterenként vásárolható)

Ár / m²

3 135

Orajet 3676 E

Promóciós perforált ablakfólia, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal

Ajánlott laminálófólia: Oraguard 297 GF

Élettartam: 1 év

Vastagság: 140 micron

Felület: fényes

Ragasztó: permanens

Szélességek (mm): 1 370

K

Tekercshossz: 50 m (5 méterenként vásárolható)

Ár / m²

1 859

VINK ECO ONE WAY FILM
AKCIÓS ÁR

Promóciós perforált ablakfólia, 1,5 mm méretű lyukakkal, fekete hátoldal

Ajánlott laminálófólia:

Élettartam: 1 év

Vastagság: 140 micron

Felület: fényes

Ragasztó: permanens

Szélességek (mm): 1 370

K

Tekercshossz: 50 m (5 méterenként vásárolható)

Ár / m²

990

TEXTILEK OLDÓSZER BÁZISÚ NYOMTATÓKHOZ

Starflex Textil 150

T-Flex és PosterClamp profilrendszerekhez ajánlott nyomtatható textil

Vastagság:	150 gr / m ²	Ár / m ²
Szín:	fehér	1 089
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 370 2 500	
	K K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura Art Canvas Glossy

Fényes művészi vászon, nanoporózus felülettel, aminek köszönhetően kitűnően tapad rajta a tinta

Vastagság:	325 gr / m ²	Ár / m ²
Szín:	fehér	2 464
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 524	
	K	
Tekercshossz:	20 m (5 méterenként megvásárolható)	

Backlite, ROLL UP, POP UP display filmek

Natura Solvent Backlite Matte

Solvent eco-solvent és latex nyomtatókhoz ajánlott backlite film (frontprint)

Vastagság:	275 gr / m2	Ár / m2
Szín:	opál	1 397
Felület:	matt, átvilágítható	
Szélességek (mm):	1 270 1 524	
	K K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura Easy Banner Roll Up rendszerekhez

AKCIÓS ÁR

ÚJ típusú roll-up betét, textil hatással, struktúrált felülettel, környezetbarát!

Vastagság:	210 gr / m2	Ár / m2
Szín:	fehér	880
Felület:	struktúrált, matt	
Szélességek (mm):	914 1 270	
	K K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura Smooth Roll Up banner matt

Matt felületű ROLL-UP fólia EZÜST hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható

Vastagság:	195 micron	Ár / m2
Szín:	fehér	1 089
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 067 1 270 1 524	
	K K K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura ECO SOL POP Up banner matt

PET-fólia POP-UP rendszerhez, EZÜST hátoldallal, fotóminőségben nyomtatható.

Vastagság:	340 micron	Ár / m2
Szín:	fehér	1 540
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	914 1 270 1 524	
	K R R	
Tekercshossz:	20 m (5 méterenként megvásárolható)	

FRONTLIT PVC BANNER

Starflex SFB-10 Frontlit

Vastagság:	340 gr / m ²					Ár / m ²
Élettartam	5 év					490
Felület:	matt					
Szélességek (mm):	1 100	1 370	1 600	2 200	2 500	
	K	K	K	K	K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)					

Starflex SFF-13 Frontlit

Fronlit PVC ponvya B1-es tűzállósági tanúsítvánnyal							Ár / m ²
Vastagság:	440 gr / m ²						
Élettartam	5 év						650
Felület:	matt						
Szélességek (mm):	1 100	1 370	1 600	2 200	2 500	3 200	
	K	K	K	K	K	K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)						

Starflex SFF-1316 Frontlit

Fronlit PVC ponvya B1-es tűzállósági tanúsítvánnyal							Ár / m ²
Vastagság:	440 gr / m ²						
Élettartam	5 év						870
Felület:	matt						
Szélességek (mm):	1 100	1 370	1 600	2 200	2 500	3 200	
	K	K	K	K	K	K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)						

BLOCKOUT, MESH, BACKLITE ponyvák

VINK BLOCKOUT 440 gr

Öntött blockout PVC B1-es tűzállósági tanusítvánnyal, belül fényzáró réteggel, teljesen azonos a két old

Vastagság:	440 gr / m ²	Ár / m ²
Élettartam	5 év	890
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 100 1 370 1 600	
	K K K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)	

Starflex SSM-12P MESH

öntött háló, fólia hordozóval. B1-es tűzállósági tanusítvánnyal.

Vastagság:	300 gr / m ² + hordozó	Ár / m ²
Élettartam	5 év	869
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 100 1 370 1 600 2 200	
	K K K K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)	

Starflex SFM-12 MESH

öntött háló hordozó nélkül. B1-es tűzállósági tanusítvánnyal.

Vastagság:	300 gr / m ²	Ár / m ²
Élettartam	5 év	814
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 370 1 600 2 200 3 200	
	K K K K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)	

Starflex SP-15 Backlite

Átvilágítható ponyva. B1 tűzállósági tanusítvánnyal.

Vastagság:	510 gr / m ²	Ár / m ²
Élettartam	5 év	1 360
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	1 370 1 600 2 200 3 200	
	K K K K	
Tekercshossz:	50 m (5 méterenként megvásárolható)	

Starflex SF-500 / 1000 Backlite feszíthető fólia

Plotterfóliával történő dekorálásra, valamint nyomtatásra is kiválóan alkalmas átvilágítható, feszíthető banner.

B1 tűzállósági tanusítvánnyal		110-220 cm	320-500 cm
Élettartam:	5 év	(Ft / m ²)	(Ft / m ²)
Vastagság:	80 micron	1 621	1 946
Felület:	matt		
Szélességek (mm)*:	110 137 160 220 320 500		
	K K K K K K		

*: 1,60-as szélességig 5 méteres egységekben vásárolható, afölött csak tekercsben!

MÉDIÁK VÍZBÁZISÚ NYOMTATÁSHOZ - vinyl, papír, canvas, backlite film
Orajet 1917

dye és pigment tintával nyomtatható mikroporózus felületű vinyl		Ár / m2
Élettartam:	2 év	
Vastagság:	140 micron	1 678
Színek:	fehér	
Felület:	matt, mikroporózus	
Ragasztó:	permanens	
Szélességek (mm):	1 370	
	K	

Natura Premium Glossy Photo Paper WB230

230 gr / m2 fényes felületű fotópapír, solvent és eco-solvent nyomtatókhoz		Ár / m2
Vastagság:	230 gr / m2	
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	914 1 270	693
	K K	
Tekercshossz:	30 m	

Natura Premium Photo Paper WB190

selyemfényű fotópapír, NANOPORÓZUS felülettel		Ár / m2
Vastagság:	190 gr / m2	
Felület:	selyemfényű	
Szélességek (mm):	914 1 270	759
	K K	
Tekercshossz:	30 m	

VINK Natura Art MATT Canvas M/P

matt, fotóminőségben nyomtatható canvas		Ár / m2
Vastagság:	190 gr / m2	
Felület:	selyemfényű	
Szélességek (mm):	914	2 464
	K	
Tekercshossz:	12,2 m	

Natura Backlite Matte 215

átvilágítható (backlite) film, dye, pigment tintával nyomtatható (frontprint)		Ár / m2
Vastagság:	275 gr / m2	
Szín:	opál	
Felület:	matt, átvilágítható	1 397
Szélességek (mm):	914 1 270	
	K K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

ROLL UP - POP UP anyagok VÍZBÁZISÚ NYOMTATÁSHOZ
Natura Easy Banner Roll Up rendszerekhez
AKCIÓS ÁR

ÚJ típusú roll-up média, textil hatással, struktúrált felülettel, környezetbarát!

Vastagság:	210 gr / m2	Ár / m2
Szín:	fehér	
Felület:	struktúrált, matt	880
Szélességek (mm):	914 1 270	
	K K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura Roll Up banner matt

ROLL-UP film EZÜST hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható

Vastagság:	195 micron	Ár / m2
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	914	1 089
	K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura PP banner matt
AKCIÓS ÁR

Matt felületű film, POLIPROPILÉN BŐL

Vastagság:	195 micron	Ár / m2
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	914	440
	K	
Tekercshossz:	30 m (5 méterenként megvásárolható)	

Natura POP Up Banner matt

PET alapanyagú POP UP film EZÜST hátoldallal - fotóminőségben nyomtatható

Vastagság:	410 gr / m2	Ár / m2
Felület:	matt	
Szélességek (mm):	914	1 744
	K	
Tekercshossz:	20 m (5 méterenként megvásárolható)	

LAMINÁLÓ FÓLIÁK

Orajet 3640

monomer hengerelt vinyl sík felületekre

Élettartam:	4 év	Ár / m ²
Vastagság:	80 micron	385
Felület:	fényes és matt	
Szélességek (mm):	1 050 1 370 1 600	
	K K K	

Orajet 640

monomer hengerelt vinyl sík felületekre

Élettartam:	3 év	Ár / m ²
Vastagság:	80 micron	374
Felület:	fényes és matt	
Szélességek (mm):	1 000 1 260 1 400 1 600	
	K K K K	

Oraguard 200

kültéri laminálófólia, UV szűrővel

Élettartam:	2 év	Ár / m ²
Vastagság:	70 micron	572
Felület:	fényes és matt	
Szélességek (mm):	1 000 1 260 1 400 1 600	
	K K K K	

Oraguard 215

enyhén görbe felületekre ajánlott, polimer hengerelt laminálófólia

Élettartam:	5 év	Ár / m ²
Vastagság:	75 micron	924
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 050 1 370 1 550	
	R R R	

Oraguard 290

3D felületekre ajánlott ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia

Élettartam:	8 év	Ár / m ²
Vastagság:	50 micron	2 002
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 370 1 550	
	K K	

Oraguard 293

3D felületekre ajánlott ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia

Élettartam:	8 év	Ár / m ²
Vastagság:	30 micron	2 343
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 370 1 550	
	R R	

Oraguard 297 GF

speciális, öntött poliészterfólia, one way vision fóliákhoz, enyhén ívelt felületekre is

Élettartam:	8 év	Ár / m ²
Vastagság:	70 micron	2 761
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 370 1 550	
	R R	

Oraguard 270 STONE GUARD - KAVICSFELVERŐDÉS ELLENI VÉDELEM

Kavicsfelverődés elleni védőfólia

Élettartam:	5 év	Ár / m ²
Vastagság:	150 micron	2 189
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 260	
	K	

Mactac LUV 3399

AKCIÓS ÁR

3D felületekre ajánlott ÖNTÖTT kültéri lamináló fólia, UV nyomatokon is ajánlott!

Élettartam:	8-10 év	Ár / m ²
Vastagság:	30 micron	1 490
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 370	
	R	

MACTAC PG 7036 ANTIGRAFFITI

víziszta poliészterfólia one way vision fóliákhoz, sík felületre

Élettartam:	3-4 év	Ár / m ²
Vastagság:	36 micron	1 340
Felület:	fényes	
Szélességek (mm):	1 040 1 370	
	K K	

PADLÓGRAFIKAI LAMINÁTUMOK

MACTac PF 6301

AKCIÓS ÁR

padlógrafikai laminátum promóciós alkalmazásokra

Élettartam:	3 hónap	Ár / m ²
Vastagság:	100 micron	
Felület:	struktúrált matt	690
Ragasztó:	permanens, víztiszta	
Szélességek (mm):	1 300	
	K	

Oraguard 250 AS (Oraguard Floor Graphics System)

PVC alapú padlógrafikai laminátum, DIN 51130-as tanusítvánnyal

DIN V 18032-2-es szabványban meghatározott sportpadlózatokra vonatkozó max. csúszó-súrlódási értéket teljesíti.

Vinyl:	Oracal 1663	
Élettartam:	3 hónap	Ár / m ²
Vastagság:	120 micron	
Felület:	struktúrált matt	1 639
Ragasztó:	permanens, víztiszta	
Szélességek (mm):	1 050 1 400	
	R R	

Oraguard 255 AS (Oraguard Floor Graphics System)

PVC alapú padlógrafikai laminátum, DIN 51130-as tanusítvánnyal

DIN V 18032-2-es szabványban meghatározott sportpadlózatokra vonatkozó max. csúszó-súrlódási értéket teljesíti.

Vinyl:	Oracal 1663	
Élettartam:	6 hónap	Ár / m ²
Vastagság:	170 micron	
Felület:	struktúrált matt	2 332
Ragasztó:	permanens, víztiszta	
Szélességek (mm):	1 050 1 400	
	R R	